

GAINE FLEXIBLE NOIR

COMBIIFD



CONDUITS ÉTANCHES À LA LUMIÈRE - Nous avons fabriqué ce conduit en aluminium en tenant compte des vos besoins. Une épaisse couche de PVC noir empêche les fuites de lumière.

Notre gaine flexible maintient votre système de ventilation exempt de déchirures, de trous d'épingle et résistant aux fuites. Sous la couche de PVC blanc, nos conduits sont construits avec 2 couches d'aluminium avec une couche de PET et d'hélice de fil d'acier pour préserver la forme.

La gaine d'air est livrée en une longueur de 10m, qui peut être coupée en autant de morceaux que nécessaire à l'aide d'un coupe-fil.

APPLICATIONS - la gaine isolé convient à tous les usages de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Il déplacera et fournira de l'air dans les salles de bains (évacuation des odeurs et de l'humidité), les séchoirs, et d'autres applications.

Construction de conduits	:	3 pli aluminium / 2 pli polyester / 1 pli PVC
Épaisseur nominale	:	150 microns
Plage de diamètre (Ø)	:	52 - 800 mm
Espacement des fils	:	30 mm (Ø 82 mm)
Différence de température	:	-30 °C / +150 °C
Vitesse de l'air	:	30 m/s (max)
Pression de service	:	3000 Pa (max)
Longueur standard	:	10m
Emballage	:	Boîte en carton simple
Réaction au feu	:	in-inflammable certifié M1

