

# Pompe à vide double étage 128 L/min - 1/2 HP

## VALUE TF-VE245NSV

Vacuomètre et électrovanne intégrée

La pompe à vide Value TF-VE245N SV est une pompe à vide deux étages compatible pour CFC, HCFC.

Description : Pompe à vide double étage 128 L/min - 1/2 HP - TF-VE245NSV

Cette pompe à vide Value TF-VE245N SV élimine l'humidité et l'acidité qui peuvent se trouver dans le système de réfrigération.

Le moteur intégré dans cette pompe à vide est fabriqué par une société de renommée mondiale, permettant ainsi de garantir une solide et une longue durée de vie. Câble d'alimentation fourni. Une conception très étudiée et une taille peu encombrante autorisent une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques Techniques : Pompe à vide double étage 128 L/min - 1/2 HP - TF-VE245NSV  
Caractéristiques générales

### Caractéristiques générales

Alimentation 230 Vca - 50 Hz

Raccords 1/4" & 3/8" flare

Débit 4,5 CFM  
128 l/min

Vide final 2 x 10<sup>-1</sup> Pa  
15 microns

Puissance maxi. 1/2 HP

Poids 10,4 Kg

Dimensions

Dimensions 338 x 138 x 244 mm



### Avantages:

- Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid
- Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS)
- Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification
- Thermostat de sécurité intégré au moteur
- Poignée ergonomique



**AB ENERGIE**  
HVAC SOLUTION

**VALUE**