

Vacuomètre VALUE TF-VMV1

OUTILLAGE

Body

Mesure précise.

Conception ergonomique, facile à transporter et à utiliser.

Description : Vacuomètre - TF-VMV1

Capteur de vide professionnel, plus précis.

Affichage numérique électronique rétroéclairé sur grand écran, affichage des données sur grand écran, meilleure lisibilité et affichage rétroéclairé plus clair.

Invite de sonnerie, invite de valeur de réglage de cible de vide, invite de fuite de vide.

Livré avec une housse remboursée et son kit de raccordement.

Pression de surcharge maximale : 72PSI/0,5Mpa

Intervalle : 0 ~ 10000 Pa, 0 ~ 100.00 mBar, 0 ~ 75.000 mmHg, 0 ~ 75000 Microns

Résolution : 0,01 (<10 Pa), 0.0001 (<10 mBar), 0.0001 (<10 mmHg), 1 (<30000 Microns)

Précision de mesure : 2 ~ 100 Pa : +5 % de la lecture (à 20°C)

Température de fonctionnement : 2 ~ 50°C (32 ~ 122°F)

Unités : Pa, mBar, mmHg, microns

Capteur : Capteur Pirani

Avertisseur sonore : Volume 90dB, s'éteint après 10s

Poids : 125 grammes



AB ENERGIE
HVAC SOLUTION

VALUE